

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

543148

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
5. August 2004 (05.08.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/065338 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **C07C 2/28**, 41/06, 7/148
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/050930
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
3. Dezember 2003 (03.12.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
103 02 457.3 23. Januar 2003 (23.01.2003) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **OXENO OLEFINCHEMIE GMBH** [DE/DE]; Paul-Baumann-Strasse 1, 45772 Marl (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **PETERS, Udo** [DE/DE]; Neulandstrasse 116, 45770 Marl (DE). **REUSCH, Dieter** [DE/DE]; Ringerottstrasse 91, 45772 Marl (DE). **BECKMANN, Andreas** [DE/DE]; Humperdinckstrasse 14, 45657 Recklinghausen (DE). **RÖTTGER, Dirk** [DE/DE]; Westerholter Weg 67, 45657 Recklinghausen (DE). **PRAEFKE, Jochen** [DE/DE]; Drewerstrasse 90, 45770 Marl (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: **OXENO OLEFINCHEMIE GMBH**; Intellectual Property Management, Patente-Marken, Bau 1042 - PB 15, 45764 Marl (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Veröffentlicht:  
— mit internationalem Recherchenbericht
- Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING BUTENE OLIGOMERS AND TERT-BUTYL ETHERS FROM C<sub>4</sub> FLOWS CONTAINING ISOBUTENE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BUTENOLIGOMEREN UND TERT.-BUTYLETHERN AUS ISOBUTENHALTIGEN C<sub>4</sub>-STRÖMEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing butene oligomers and tert-butyl ethers from C<sub>4</sub> hydrocarbon flows, by converting isobutene into butene oligomers and tert-butyl ethers and removing the same from the C<sub>4</sub> flows.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Butenoligomeren und tert.-Butylethern aus C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffatomen, durch Umsetzen des Bisobutens zu Butenoligomeren und tert.-Butylethern und deren Entfernung aus den C<sub>4</sub>-Strömen.

WO 2004/065338 A1

**Verfahren zur Herstellung von Butenoligomeren und tert.-Butylethern aus Isobuten-**  
**haltigen C<sub>4</sub>-Strömen**

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Butenoligomeren und tert.-Butylethern  
5 aus C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffströmen, durch Umsetzen des Isobutens zu Butenoligomeren,  
insbesondere Isobutenoligomeren und tert.-Butylethern und deren Entfernung aus den  
C<sub>4</sub>-Strömen.

Isobuten, lineare Butene und deren Folgeprodukte werden in großen Mengen aus technischen  
10 C<sub>4</sub>-Schnitten, beispielsweise dem C<sub>4</sub>-Schnitt aus Steamcrackern oder FCC-Einheiten, gewonnen.  
Diese Gemische bestehen im Wesentlichen aus Butadien, den Monoolefinen Isobuten, 1-Buten  
und den beiden 2-Butenen sowie den gesättigten Kohlenwasserstoffen Isobutan und n-Butan.  
Wegen der geringen Siedepunktsunterschiede der Inhaltsstoffe und deren geringen  
Trennfaktoren ist eine destillative Aufarbeitung schwierig und nicht wirtschaftlich. Die  
15 Gewinnung von linearen Butenen und von anderen Produkten erfolgt daher meistens durch eine  
Kombination von chemischen Umsetzungen und physikalischen Trennoperationen.

Abhängig davon, ob die Butene einen hohen oder geringen Anteil an 1-Buten enthalten, werden  
die C<sub>4</sub>-Schnitte unterschiedlich aufgearbeitet. Der erste Schritt, den dabei alle  
20 Aufarbeitungsvarianten gemeinsam haben, ist die Entfernung des größten Teils des Butadiens.  
Kann Butadien gut vermarktet werden oder besteht ein Eigenverbrauch, wird es durch  
Extraktion oder Extraktivdestillation abgetrennt. Im anderen Fall wird es bis zu einer  
Restkonzentration von circa 2000 Massen-ppm selektiv zu linearen Butenen hydriert. Zurück  
bleibt in beiden Fällen ein Kohlenwasserstoffgemisch (sogenanntes Raffinat I oder hydriertes  
25 Crack-C<sub>4</sub>), das neben den gesättigten Kohlenwasserstoffen n-Butan und Isobutan die Olefine  
Isobuten, 1-Buten und 2-Butene (cis und trans) enthält.

Ist die Herstellung von Isobuten und 2-Buten beziehungsweise ein Gemisch linearer Butene mit  
hohem 2-Butengehalt das Ziel, wird folgender Aufarbeitungsgang bevorzugt: C<sub>4</sub>-Ströme, die  
30 typischerweise nicht mehr als 1 % Butadien enthalten (C<sub>4</sub>-Strom aus FCC (Fluid catalytic  
cracker), Raffinat I oder hydriertes Crack-C<sub>4</sub>), werden hydriert und hydroisomerisiert, das heißt,  
es wird vorhandenes Butadien bis zu einem Restgehalt von unter 5 ppm selektiv hydriert und

gleichzeitig 1-Buten zu 2-Butenen isomerisiert. Die Gleichgewichtslage zwischen 1-Buten und den beiden 2-Butenen liegt bei 80 °C bei circa 1 : 17, also weit auf der Seite der 2-Butene. Aus dem Hydroisomerisierungsgemisch kann wegen der geringen Siedepunktsdifferenzen nur ein Gemisch aus Isobuten, 1-Buten und Isobutan als Kopfprodukt gewonnen werden, das in üblicher Weise aufgearbeitet werden kann. Als Sumpfprodukt wird ein Isobuten-freies Gemisch erhalten, das aus 2-Butenen und n-Butan besteht. Wird die Hydroisomerisierung in einer Reaktivdestillationskolonne durchgeführt, kann ein nahezu 1-Buten-freies Isobuten erhalten werden.

10 Wenn 1-Buten eines der Zielprodukte ist, kann wie folgt weiter vorgegangen werden: aus Raffinat I oder hydriertem Crack-C<sub>4</sub> wird durch chemische Umsetzung Isobuten entfernt. Nach der Entfernung des Isobutens bleibt ein Kohlenwasserstoffgemisch (Raffinat II), das die linearen Butene und die gesättigten Kohlenwasserstoffe Isobutan und n-Butan enthält. Dieses Gemisch kann destillativ weiter aufgetrennt werden, beispielsweise in Isobutan und 1-Buten und ein  
15 Gemisch aus den beiden 2-Butenen und n-Butan. Aus der 1-Buten-haltigen Fraktion kann in weiteren Destillationsschritten 1-Buten in hoher Reinheit erhalten werden, welches nur noch geringe Mengen an Isobutan enthält. Dies ist notwendig, da 1-Buten im großen Maße als Comonomer in der Ethylenpolymerisation eingesetzt wird, wo Isobuten-Verunreinigungen unerwünscht sind. Typische Spezifikationen von 1-Buten beschränken daher den Gehalt an  
20 Isobuten im 1-Buten auf unter 1000 ppm.

Die chemische Umsetzung des Isobutens kann mit Wasser zu tert.-Butylalkohol (TBA) durchgeführt werden. Dieser Weg ist wegen der geringen Löslichkeit von Wasser in C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffe aufwändig und somit teuer. Zudem lässt sich eine vollständige  
25 Isobutenabtrennung kaum realisieren.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Isobuten zu oligomerisieren und das Oligomerisat abzutrennen. Nachteilig dabei ist, dass bei der vollständigen Isobuten-Entfernung durch Oligomerisation auch ein großer Teil der vorliegenden linearen Butene zu Co- oder  
30 Homooligomeren umgesetzt wird. Ein weiterer Nachteil ist die teilweise Isomerisierung von 1-Buten zu den 2-Butenen.

Eine weitere Möglichkeit zur Abtrennung von Isobuten ist dessen Umsetzung mit Alkoholen, beispielsweise Methanol oder Ethanol, zu den entsprechenden tertiären Butylethern.

Das technisch bedeutendste Verfahren ist die Umsetzung von Isobuten mit Methanol zu Methyl-  
5 tert.-butylether (MTBE), das hauptsächlich als Kraftstoffzusatz große Verwendung findet.

Die Verwendung von tertiären Butylethern, insbesondere MTBE, als Octanzahlverbesserer in Ottokraftstoffen wird wegen in den USA angetretenen Grundwasserkontaminationen zunehmend kritisch gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass die derzeitigen und künftigen  
10 Diskussionen zur Einschränkung der Verwendung von tertiären Butylethern in Kraftstoffen führen.

Da die Verwendung von Butylethern als Kraftstoffzusatz in Zukunft nicht mehr die Gesamtisobutenmenge aufnehmen wird, besteht Interesse an anderen Methoden, Isobuten aus  
15 C<sub>4</sub>-Gemischen unter chemischer Umwandlung zu entfernen. Die Herstellung von Oligomeren des Isobutens und deren Abtrennung aus dem Rest.-C<sub>4</sub>-Gemisch ist hierzu eine vielversprechende Möglichkeit.

In EP 0 048 893 wird ein Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von Isobutenoligomeren und  
20 Alkyl-tert.-butylether aus C<sub>4</sub>-Schnitten in einem Reaktor dargelegt. Als Katalysator wird ein saures Ionenaustauscherharz, das teilweise mit Metallen der siebten und achten Nebengruppe des Periodensystems der Elemente in elementarer Form (Oxidationsstufe 0) belegt ist, verwendet. Die Produkte und die nicht umgesetzten C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffe werden destillativ getrennt. Bei diesem Verfahren gehen circa 8 % der linearen Butene durch Oligomerisierung  
25 verloren. Der Verlust an 1-Buten liegt bei 7 %. Der Hauptnachteil dieses Verfahren ist jedoch, dass kein vollständiger Isobutenumsatz erreicht wird, sodass der Isobutengehalt in der abgetrennten C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoff-Fraktion zu hoch ist, um daraus ein spezifikationsgerechtes 1-Buten zu gewinnen.

30 US 5,723,687 beschreibt ebenfalls ein Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von Isobutenoligomeren und MTBE oder ETBE durch Umsetzung eines C<sub>4</sub>-Schnitts, beispielsweise Raffinat I, in Anwesenheit von Methanol oder Ethanol an einem sauren Ionenaustauscherharz in

einem Reaktor. Die Verluste an 1-Buten dabei sind nicht offengelegt. Nachteilig bei diesem Verfahren ist der geringe Isobuten-Umsatz, der gemäß den Beispielen nur zwischen 78 und 94 % liegt.

- 5 Der Einsatz von modifizierten Ionenaustauschern zur Oligomerisierung von Isobuten ist in DE 101 13 381 offenbart. Hier werden allerdings Isobuten-haltige Ströme eingesetzt, die praktisch keine weiteren ungesättigten Verbindungen wie n-Butene enthalten.

In DE 29 44 457 wird ein Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von Isobutenoligomeren und  
10 MTBE aus C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffschnitten, beispielsweise Raffinat I, beschrieben. Dabei wird in einem ersten Reaktionsschritt 50 bis 90 % des Isobutens an einem stark sauren Katalysator oligomerisiert. Das restliche Isobuten wird in einem zweiten Reaktionsschritt mit Methanol zu MTBE umgesetzt. Die Reaktionsprodukte und die nicht umgesetzten C<sub>4</sub> Kohlenwasserstoffe werden destillativ getrennt. Dieses Verfahren hat folgende Nachteile:

- 15 a) Über 30 % der linearen Butene gehen durch Oligomerisierung verloren  
b) Die Verluste an 1-Buten durch Oligomerisierung und Isomerisierung betragen mehr als 33 %.  
c) Im verbleibenden C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisch liegt der Isobutengehalt bei über 0,7 %, d. h., aus diesem Gemisch kann kein hochreines 1-Buten mit einem Isobutengehalt kleiner  
20 1000 ppm hergestellt werden.

Da die oben genannten Verfahren hinsichtlich der 1-Buten-Ausbeute und/oder des Isobutengehaltes im abgetrennten C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisches (Raffinat II) nicht zufriedenstellend sind, bestand die Aufgabe, ein verbessertes Verfahren zu entwickeln.

25

Es wurde nun gefunden, dass das Isobuten aus einem weitgehend Butadien-freien C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffstrom mit nur geringen Verlusten an linearen Butenen vollständig entfernt werden kann, indem ein Teil des Isobutens in einem ersten Reaktionsschritt an sauren Katalysatoren, deren Aktivität durch Zugabe von Moderatoren oder Ionenaustausch modifiziert  
30 wurde, oligomerisiert wird und dass in einem zweiten Reaktionsschritt das restliche Isobuten durch Umsetzung mit Alkohol zu einem tert.-Butylether in einer Reaktivdestillationskolonne entfernt wird.

Im Gegensatz zu den bekannten Verfahren geht nur ein geringer Teil des im Gemisch vorliegenden 1-Butens durch Isomerisierung zu den 2-Butenen verloren.

5 Gegenstand der Erfindung ist demnach ein Verfahren zur gekoppelten Herstellung von Butenoligomeren und tert.-Butylethern aus Isobuten-haltigen C<sub>4</sub>-Strömen durch

a) teilweise Oligomerisierung der Isobuten-haltigen C<sub>4</sub>-Ströme an einem sauren Katalysator zu Butenoligomeren und anschließend

10 b) sauer katalysierte Veretherung des restlichen Isobutens mit einem Alkohol zu tert.-Butylethern,

dadurch gekennzeichnet,

dass die sauer katalysierte Veretherung in Stufe b) in mindestens zwei Reaktionsstufen durchgeführt wird, wobei mindestens die letzte Reaktionsstufe als Reaktivdestillation durchgeführt wird.

15 Butenoligomere im Sinne der vorliegenden Erfindung sind insbesondere Isobutenoligomere wie Di-, Tri- oder Tetramere des Isobutens. In geringem Maße können diese auch Cooligomeren mit oder von 1- oder 2-Butenen enthalten.

20 Bevorzugt enthalten die erfindungsgemäß hergestellten Butenoligomere mehr als 90 % Isobutenoligomere, besonders bevorzugt weist die Oligomermischung

90 - 97 % Isobutenoligomeren

1 - 8 % Iso- und n-Buten Cooligomeren und

0,1 - 2 % n-Butenoligomeren, auf.

25 Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens können aus C<sub>4</sub>-Strömen nicht nur die Wertprodukte tert.-Butylether und Isobuten-Oligomere, sondern auch Isobuten-freie Restströme, die sich zur Herstellung von 1-Buten eignen, produziert werden. Die Isobuten-freien Restströme enthalten neben den nicht umgesetzten Bestandteilen des C<sub>4</sub>-Feed (in der Regel C<sub>4</sub>-Aliphate) nur noch n-Butene, d. h. 1-Buten, cis-2-Buten und trans-2-Buten. Aus  
30 dieser Mischung kann 1-Buten destillativ abgetrennt werden (Das dabei ggf. zusammen mit dem 1-Buten abgetrennte i-Butan kann in einem zweiten Destillationsschritt von 1-Buten getrennt werden). Die zurückbleibenden 2-Butene, die ggf. noch 1-Buten enthalten können, sind

wiederum begehrte Einsatzstoffe zur Herstellung von linearen Butenoligomeren wo die Anwesenheit von Isobuten zu unerwünscht hohen Verzweigungsgraden führen würde.

Geeignete Isobuten-haltige C<sub>4</sub>-Ströme sind beispielsweise Leichtbenzinfractionen aus Raffinerien, C<sub>4</sub>-Fraktionen aus Crackern (beispielsweise Steamcracker, Hydrocracker, Katcracker), Gemische aus Fischer-Tropsch-Synthesen, Gemische aus der Dehydrierung von Butanen, Gemische aus Skelettisomerisierung linearer Butene und Gemische, entstanden durch Metathese von Olefinen. Diese Techniken sind in der Fachliteratur beschrieben, K.Weissermel, H.J. Arpe, Industrielle Organische Chemie, Wiley-VCH, 5. Auflage, 1998, Seite 23-24; 65-99; 10 122-124.

Bevorzugt eingesetzt werden C<sub>4</sub>-Fraktionen aus Steamcrackern, die primär zur Produktion von Ethen und Propen betrieben werden und in denen als Rohstoffe beispielsweise Raffineriegase, Naphtha, Gasöl, LPG (liquified petroleum gas) und NGL (natural gas liquid) eingesetzt werden 15 oder Katcrackern. Die als Nebenprodukt anfallenden C<sub>4</sub>-Schnitte enthalten je nach Crack-Verfahren unterschiedliche Mengen an Isobuten. Weitere Hauptbestandteile sind 1,3-Butadien, 1-Buten, c-2-Buten, t-2-Buten, n-Butan und i-Butan. Typische Isobuten-Gehalte in der C<sub>4</sub>-Fraktion liegen bei C<sub>4</sub>-Fraktionen aus Steam-Crackern bei 18 bis 35%, bei FCC-Katcrackern bei 10 bis 20 %.

20 Für das erfindungsgemäße Verfahren ist es vorteilhaft, mehrfach ungesättigte Kohlenwasserstoffe wie 1,3-Butadien aus dem Einsatzgemisch zu entfernen. Dies kann nach bekannten Verfahren, beispielsweise durch Extraktion, Extraktivdestillation oder Komplexbildung erfolgen (vgl. K.Weissermel, H.J. Arpe, Industrielle Organische Chemie, 25 Wiley-VCH, 5. Auflage, 1998, Seite 119-121).

Eine Alternative zur Abtrennung der mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffe ist eine selektive chemische Umsetzung. So kann beispielsweise 1,3-Butadien selektiv zu linearen Butenen hydriert werden, wie z. B. beschrieben in EP 0 523 482. Auch durch selektive 30 Umsetzungen des 1,3-Butadiens, zum Beispiel Dimerisierung zum Cyclooctadien, Trimerisierung zum Cyclododecadien, Polymerisations- oder Telomerisationsreaktionen, kann das 1,3-Butadien zumindest teilweise entfernt werden. Wurde ein Crack-C<sub>4</sub>-Schnitt als Rohstoff

eingesetzt, bleibt in allen Fällen ein Kohlenwasserstoffgemisch (Raffinat I oder hydriertes Crack-C<sub>4</sub> (HCC<sub>4</sub>)) zurück, das hauptsächlich die gesättigten Kohlenwasserstoffe, n-Butan und Isobutan und die Olefine Isobuten, 1-Buten und 2-Butene enthält.

5 Bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren die in den Isobuten-haltigen C<sub>4</sub>-Strömen enthaltenen mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffe vor der Oligomerisierung in Stufe a) katalytisch hydriert. Bei den mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffen handelt es sich hauptsächlich um 1,3-Butadien; 1,2-Butadien, Butenin und 1-Butin sind wenn in deutlich geringerer Menge enthalten. Die Hydrierung kann in einem ein- oder mehrstufigen  
10 Hydrierprozess in der Flüssigphase an einem Palladiumkontakt erfolgen. Zu Absenkung des Gehalts an 1,3-Butadien unter 1000 ppm wird dabei in der letzten Stufe der Hydrierung mit Zusatz eines Moderators gearbeitet, der die Selektivität des Palladiumkontakts erhöht. Bevorzugt wird als Moderator Kohlenmonoxid eingesetzt, das in einem Anteil von 0.05 bis 100 Gew. ppm zugesetzt wird. Der Gehalt an mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffen sollte im  
15 Zulauf zu dieser Stufe unter 1 %, bevorzugt unter 0.5 %, betragen. In der Literatur ist diese Art der Selektivhydrierung von Restgehalten an 1,3-Butadien unter der Bezeichnung SHP (selective hydrogenation process) bekannt (vergleiche EP 0 081 041; Erdöl, Kohle, Erdgas, Petrochem. 1986, 39, 73).

20 Sind in den Isobuten-haltigen C<sub>4</sub>-Strömen Mengen größer 1 % an mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffe wie 1,3-Butadien enthalten, werden sie in vorgeschalteten Hydrierungen umgesetzt. Diese Hydrierungen werden bevorzugt in der Flüssigphase an einem Palladiumkontakt durchgeführt. Je nach Gehalt an ungesättigten Kohlenwasserstoffen kann die Hydrierung in mehreren Stufen durchgeführt werden. Zur Umsetzung von Crack-C<sub>4</sub> aus einem  
25 Steam-Cracker mit einem Gehalt an 1,3-Butadien von typischerweise 38 - 45 % hat sich eine zweistufige Ausführung der Hydrierung bewährt. Dabei können einzelne oder alle Stufen mit einer teilweisen Produktrückführung ausgestattet sein. Im Austrag sind so Konzentrationen an 1,3-Butadien kleiner 1 % erhältlich, so dass eine weitere Umsetzung in einer SHP Stufe erfolgen kann.

30

Die in dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Kohlenwasserstoffmischungen mit Isobuten und linearen Butenen weisen bevorzugt die folgenden Zusammensetzungen auf:



Tabelle 1

Typische Zusammensetzungen von Kohlenwasserstoffmischungen, die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden.

Komponente	Steamcracker		Steamcracker		Katcracker	
	HCC <sub>4</sub>	HCC <sub>4</sub> / SHP	Raff. I	Raff. I / SHP	CC <sub>4</sub>	CC <sub>4</sub> / SHP
Isobutan [Gew. %]	1 - 4,5	1 - 4,5	1,5 - 8	1,5 - 8	37	37
n-Butan [Gew. %]	5 - 8	5 - 8	6 - 15	6 - 15	13	13
t-Buten [Gew. %]	18 - 21	18 - 21	7 - 10	7 - 10	12	12
1-Buten [Gew. %]	35 - 45	35 - 45	15 - 35	15 - 35	12	12
Isobuten [Gew. %]	22 - 28	22 - 28	33 - 50	33 - 50	15	15
c-Buten [Gew. %]	5 - 9	5 - 9	4 - 8	4 - 8	11	11
1,3-Butadien [ppm]	500 - 5000	0 - 50	50 - 8000	0 - 50	< 10000	0 - 50

## Erläuterung

- HCC<sub>4</sub>: typisch für eine C<sub>4</sub> Mischung, die aus dem Crack-C<sub>4</sub> eines Steamcrackers (High Severity) nach der Hydrierung des 1,3-Butadiens ohne zusätzliche Moderation des Katalysators erhalten wird.
- HCC<sub>4</sub> / SHP: Zusammensetzung HCC<sub>4</sub>, bei dem Reste an 1,3-Butadien in einer SHP weiter reduziert wurden.
- Raff. I (Raffinat I): typisch für eine C<sub>4</sub> Mischung, die aus dem Crack-C<sub>4</sub> eines Steamcrackers (High Severity) nach der Abtrennung des 1,3-Butadiens, beispielsweise durch eine NMP-Extraktivrektifikation, erhalten wird.
- Raff. I / SHP: Zusammensetzung Raff. I, bei dem Reste an 1,3-Butadien in einer SHP weiter reduziert wurden.
- CC<sub>4</sub>: typische Zusammensetzung eines Crack-C<sub>4</sub>, das aus einem Katcracker erhalten wird.
- CC<sub>4</sub> / SHP: Zusammensetzung CC<sub>4</sub>, bei dem Reste an 1,3-Butadien in einer SHP weiter reduziert wurden.

Das Raffinat I bzw. HCC<sub>4</sub> ist, neben anderen, ein bevorzugte eingesetztes Isobuten-haltiges Kohlenwasserstoffgemisch im Rahmen dieser Erfindung. Da Anlagen zur Aufarbeitung von C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffen in der Regel als Strang (Verbund mehrerer Anlagen) aufgebaut sind, ist es jedoch möglich, dass das Raffinat I bzw. HCC<sub>4</sub> vor dem Eintritt in das erfindungsgemäße Verfahren eine oder mehrere andere Prozessstufen durchläuft. Auf diese Weise kann jeweils ein individuell angepasstes Gesamtkonzept zur Aufarbeitung mit dem entsprechenden Produktportfolio realisiert werden.

10

Typische Prozessstufen, die den erfindungsgemäßen Verfahren vorgelagert sein können, sind Wasserwäsche, Reinigung an Adsorbentien, Selektivhydrierung, TBA-Synthese, Trocknung und Destillation.

### Wasserwäsche

Durch eine Wasserwäsche können hydrophile Komponenten aus dem Kohlenwasserstoffgemisch, enthaltend Isobuten und lineare Butene, ganz oder teilweise entfernt werden, beispielsweise Stickstoffkomponenten. Beispiele für Stickstoffkomponenten sind Acetonitril oder  
5 N-Methylpyrrolidon (die z. B. aus einer 1,3-Butadien-Extraktivdestillation stammen können). Auch Sauerstoffverbindungen (z. B. Aceton aus FCC-Cracker) können zum Teil über eine Wasserwäsche entfernt werden. Der Isobuten-haltige Kohlenwasserstoffstrom ist nach einer Wasserwäsche mit Wasser gesättigt. Um eine Zweiphasigkeit in den nachfolgenden Prozessschritten im Reaktor zu vermeiden, sollte dort die Reaktionstemperatur um ca. 10 °C  
10 über der Temperatur der Wasserwäsche liegen.

### Adsorber

Adsorber werden eingesetzt, um Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann beispielsweise vorteilhaft sein, wenn in einem der Prozessschritte Edelmetallkatalysatoren zum Einsatz  
15 kommen. Oftmals werden Stickstoff oder Schwefelverbindungen über vorgeschaltete Adsorber entfernt. Beispiele für Adsorber sind Aluminiumoxide, Molekularsiebe, Zeolithe, Aktivkohle, mit Metallen imprägnierte Tonerden. Adsorber werden von diversen Firmen vertrieben, beispielsweise der Firma Alcoa (Selexsorb®).

### 20 Selektivhydrierung (SHP)

Noch in geringen Mengen enthaltene mehrfach ungesättigte Verbindungen, insbesondere 1,3-Butadien, werden durch weitere selektive Hydrierung (vergleiche EP 0 081 041; Erdöl, Kohle, Erdgas, Petrochem. 1986, 39, 73) weiter verringert. Der SHP kann sowohl als Teil einer Butadienhydrierung (siehe oben), oder als eigenständiger Prozessschritt betrieben werden.

25

### TBA-Synthese

Teile des Isobutens können mit Wasser zu tert.-Butanol (TBA) umgesetzt werden. Verfahren zur Herstellung von TBA aus Isobuten-haltigen Kohlenwasserstoffmischungen sind Stand der Technik (vergleiche zum Beispiel Erdöl, Erdgas, Kohle, 1987, 103, 486). TBA wird  
30 beispielsweise als Lösungsmittel eingesetzt, wird aber auch durch Rückspaltung zu Isobuten und Wasser zur Darstellung von hochreinem Isobuten verwendet.

**Trocknung**

Im Isobuten-haltigen Kohlenwasserstoffgemisch gegebenenfalls enthaltenes Wasser, das beispielsweise aus der Wasserwäsche oder der TBA-Synthese stammen kann, kann durch bekannte Verfahren zur Trocknung entfernt werden. Geeignete Verfahren sind beispielsweise  
5 die destillative Abtrennung des Wassers als Azeotrop. Dabei kann oftmals ein Azeotrop mit enthaltenen C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffen ausgenutzt werden oder es werden Schleppmittel zugesetzt.

Die Trocknung des Kohlenwasserstoffgemisches kann aus diversen Gründen vorteilhaft sein,  
10 beispielsweise Verringerung der Bildung von Alkoholen (hauptsächlich tert-Butylalkohol) in der Oligomerisierung/Verätherung, Verhinderung einer (ungesteuerten) Wassermoderation in der Butenoligomerisierung, Vermeidung von technischen Problemen durch Abscheidung von Wasser oder Eis bei niedrigen Temperaturen (z. B. Zwischenlagerung).

**15 Destillation**

Destillationsschritte können beispielsweise genutzt werden, um Verunreinigungen abzutrennen (beispielsweise Leichtsieder wie C<sub>3</sub>-Kohlenwasserstoffe, Schwertsieder wie C<sub>5</sub>-Kohlenwasserstoffe) oder um Fraktionen mit unterschiedlichen Isobutenkonzentrationen zu erhalten. Dies kann sowohl direkt mit dem Raffinat I bzw. dem HCC<sub>4</sub> erfolgen oder nachdem  
20 eine oder mehrere andere Prozessstufen durchlaufen wurden. Durch direkte Destillation des Raffinats I bzw. des HCC<sub>4</sub>s ist beispielsweise eine Trennung in eine an 2-Butenen und n-Butan verarmte, Isobuten reichere Fraktion möglich.

**Erfindungsgemäße Oligomerisierung gemäß Stufe a**

25 Die partielle Oligomerisierung in Stufe a) des Isobutens kann prinzipiell homogen, d. h. unter Verwendung von im Reaktionsgemisch löslichen Katalysatoren, oder heterogen, d.h. unter Verwendung von im Reaktionsgemisch unlöslichen Katalysatoren durchgeführt werden. Der Nachteil der homogenen Verfahren besteht darin, dass der Katalysator den Reaktor mit den Reaktionsprodukten und nicht umgesetzten Edukten verlässt, von denen er abgetrennt,  
30 aufgearbeitet und entsorgt oder zurückgeführt werden muss.

Wegen dieses hohen Trennaufwands wird die partielle Oligomerisierung des Isobutens

bevorzugt an festen heterogenen Katalysatoren, die zudem oft im Festbett angeordnet sind, durchgeführt, so dass eine aufwändige Katalysatorabtrennung entfällt.

Als Festkatalysatoren können saure Stoffe eingesetzt werden, die im Edukt/Produktgemisch unlöslich sind. Die meisten dieser Katalysatoren gehören einer der folgenden Gruppen an:

- a) Mineralsäuren (z. B. Schwefelsäure oder Phosphorsäure) auf einem Trägermaterial (z. B. Aluminiumoxid oder Siliciumdioxid)
- b) Zeolithe oder andere Alumosilikate mit oder ohne Dotierung weiterer Metalle, insbesondere mit Übergangsmetallen
- c) Saure Ionenaustauscherharze

Wegen der höheren Selektivität für die Bildung von Isobutenoligomeren und wegen der geringeren Bildung von Nebenprodukten werden bevorzugt saure Ionenaustauscherharze als Katalysator verwendet.

Geeignete Ionenaustauscherharze sind beispielsweise solche, die durch Sulfonierung von Phenol/Aldehyd-Kondensaten oder von Cooligomeren von aromatischen Vinylverbindungen hergestellt werden. Beispiele für aromatische Vinylverbindungen zur Herstellung der Cooligomere sind: Styrol, Vinyltoluol, Vinylnaphthalin, Vinylethylbenzol, Methylstyrol, Vinylchlorbenzol, Vinylxylol und Divinylbenzol. Insbesondere werden die Cooligomeren, die durch Umsetzung von Styrol mit Divinylbenzol entstehen, als Vorstufe für die Herstellung von Ionenaustauscherharzen mit Sulfongruppen verwendet. Die Eigenschaften dieser Harze, insbesondere spezifische Oberfläche, Porosität, Stabilität, Quellung bzw. Schrumpfung und Austauschkapazität, können durch den Herstellprozess variiert werden. Die Harze können gelförmig, makroporös oder schwammförmig hergestellt werden. Stark saure Harze des Styrol-Divinylbenzol-Typs werden u. a. unter folgenden Handelsnamen verkauft: CT 151 der Firma Purolite, Amberlyst 15, Amberlyst 35, Amberlite IR-120, Amberlite 200 der Firma Rohm&Haas, Dowex M-31 der Firma DOW, K 2611, K 2431 der Firma Bayer.

Die Ionenaustauscherkapazität der vollständig in der  $H^+$ -Form vorliegenden Harze liegt typischer Weise zwischen 1 bis 2, insbesondere 1,5 bis 1,9 Mol  $H^+$  pro Liter feuchtes Harz (handelsüblich).

Im Verfahren der Erfindung werden vorzugsweise makroporöse Harze eingesetzt, wie beispielsweise K 2431 der Firma Bayer, Amberlyst 15 oder Amberlyst 35 der Firma Rohm & Haas. Das Porenvolumen beträgt bevorzugt 30 bis 60 ml/g, insbesondere 40 bis 50 ml/g (bezogen auf handelsübliches wasserfeuchtes Harz).

5

Die Korngröße des Harzes liegt bevorzugt zwischen 500  $\mu\text{m}$  und 1500  $\mu\text{m}$ , insbesondere zwischen 600  $\mu\text{m}$  und 1000  $\mu\text{m}$ .

Die Korngrößenverteilung kann enger oder weiter gewählt werden. So können beispielsweise  
10 Ionenaustauscherharze mit sehr einheitlicher Korngröße (monodisperse Harze) eingesetzt werden.

Es kann vorteilhaft sein, in Reaktoren, die mit hohen Lineargeschwindigkeiten durchströmt werden, zur Verringerung des Differenzdruckes ein größeres Korn, und in Reaktoren, die mit  
15 einer geringen Lineargeschwindigkeit durchströmt werden, zur Erzielung des optimalen Umsatzes ein kleineres Korn einzusetzen.

Optional können die Ionenaustauscherharze als Formkörper, wie beispielsweise Zylinder, Ringe oder Kugeln, eingesetzt werden.

20 Das saure Ionenaustauscherharz wird zweckmäßig auf eine Aktivität eingestellt, die zwar die Oligomerisierung des Isobutens ermöglicht, jedoch die Cooligomerisierung von Isobuten mit linearen Butenen, die Oligomerisierung der linearen Butene sowie die Isomerisierung der linearen Butene kaum katalysiert. Weiterhin wird die Wärmeentwicklung im Reaktor auf einem technisch gut beherrschbaren Wert eingestellt.

25

Die Einstellung der gewünschten Katalysatoraktivität kann mit Hilfe von Moderatoren geschehen. Diese Stoffe werden zusammen mit dem Edukt über den Katalysator geleitet. Als Moderator können beispielsweise Wasser, Alkohole wie tert.-Butylalkohol (TBA), Methanol, Isononanol oder Ethanol oder Ether wie tert.-Butylmethylether (MTBE) jeweils als Reinstoff  
30 oder Gemische eingesetzt werden. Die Oligomerisierung in Stufe a) wird daher bevorzugt in Gegenwart dieser Moderatoren durchgeführt. Es haben sich hier Molverhältnisse von 0,01 bis 5, bevorzugt 0,01 bis 1, insbesondere 0,01 bis 0,7 Mol Moderator pro Mol Isobuten bewährt.

Im erfindungsgemäßen Verfahren ist es zweckmäßig, denjenigen Alkohol, der zur Veretherung des Isobutens im zweiten Reaktionsschritt eingesetzt wird, oder den im zweiten Reaktionsschritt entstehenden Ether, als Moderator einzusetzen, beispielsweise Methanol oder MTBE.

5 Im erfindungsgemäßen Verfahren werden zur Oligomerisation weiterhin feste sulfonierte Ionenaustauscherharze eingesetzt, die ohne Zusatz von Moderatoren die gewünschte Aktivität aufweisen. Dies sind insbesondere teilneutralisierte Ionenaustauscherharze, bei denen 1 bis 60 %, bevorzugt 1 bis 30 %, ganz besonders bevorzugt 5 bis 15 % der aciden Protonen der Sulfonsäuregruppen gegen Metallionen ausgetauscht worden sind. Als Metallionen, die die  
10 Protonen ersetzen, können Alkalimetall-, Erdalkalimetall-, Übergangsmetallionen (Gruppen 1 – 12 Metallionen wie Chrom-, Mangan-, Eisen-, Kobalt-, Nickel-, Zinkionen) und Aluminiumionen sowie Ionen der Lanthanidgruppe (Seltene Erden) verwendet werden. Bevorzugt werden dafür Alkalimetallionen, insbesondere Natriumionen eingesetzt. Es ist auch möglich, dass das Ionenaustauscherharz mit zwei oder mehreren unterschiedlichen Metallionen  
15 beladen ist.

Für die Herstellung der teilneutralisierten Ionenaustauscherharze können verschiedene Verfahren, die alle in der Fachliteratur beschrieben werden, angewendet werden. Liegt das Ionenaustauscherharz in der  $H^+$ -Form vor, können Protonen gegen Metallionen ausgetauscht  
20 werden. Liegt das Harz als Metallsalz vor, können Metallionen mit Hilfe von Säuren durch Protonen ersetzt werden. Prinzipiell kann dieser Ionenaustausch sowohl in organischer als in wässriger Suspension erfolgen.

In einem einfachen Verfahren wird beispielsweise das Ionenaustauscherharz in der  $H^+$ -Form mit so  
25 viel Flüssigkeit aufgeschlämmt, dass eine gut rührbare Suspension entsteht. Dazu wird eine Lösung, die die gewünschten Ionen enthält, zudosiert. Nach erfolgtem Ionenaustausch wird das teilausgetauschte Ionenaustauscherharz gewaschen und getrocknet.

Die Lösungsmittelmenge zum Aufschlämmen des Ionenaustauscherharz liegt typischerweise  
30 beim ein- bis zehnfachen des Eigenvolumens des Ionenaustauscherharzes. Für die Herstellung der Lösung mit der gewünschten Ionenart, die zudosiert wird, ist es ratsam, ein Lösungsmittel zu wählen, das mit dem Lösungsmittel, in dem das Harz suspendiert ist, mischbar ist. Es ist

zweckmäßig, gleiche Lösungsmittel zu verwenden.

Der Ionenaustausch erfolgt vorzugsweise im Temperaturbereich von 10 bis 100 °C, besonders bevorzugt bei 20 bis 40 °C. Der Austausch ist in der Regel nach spätestens 24 Stunden abgeschlossen. Nach dem Ionenaustausch wird der Katalysator von der Lösung getrennt, z. B. durch  
5 Dekantieren oder Filtrieren, und optional anschließend mit einem Lösungsmittel gewaschen. Es ist zweckmäßig das gleiche Lösungsmittel zu verwenden, in dem der Katalysator suspendiert war.

- 10 Es ist vorteilhaft, den feuchten Katalysator zu trocknen, einerseits um ihn handhabbarer (rieselfähiger) zu machen und um andererseits in den ersten Tagen nach dem Anfahren des Reaktors die Verunreinigung des Produktes durch das anhaftende Lösungsmittel oder dessen Folgeprodukte gering zu halten. Die Trocknung kann im Vakuum oder im Inertgasstrom, beispielsweise im Stickstoffstrom, erfolgen. Die Trockentemperaturen liegen typischerweise  
15 zwischen 10 und 120 °C.

Ein bevorzugter Weg zur Herstellung der im erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Katalysatoren ist der Austausch von Protonen gegen Metallionen in wässriger Phase, Waschen des teilausgetauschten Ionentauscherharzes mit Wasser und anschließende Trocknung

20

Die Ionen, mit denen das Harz beladen werden soll, können als Lösungen von Hydroxiden, oder Salzen organischer oder anorganischer Säuren vorliegen. Bei Salzen mehrbasiger Säuren können auch saure Salze eingesetzt werden. Ebenfalls können Verbindungen mit anderen organischen Resten wie beispielsweise Alkoholate oder Acetylacetonate verwendet werden.

- 25 Als Quelle für die Metallionen werden bevorzugt Metallhydroxide und Salze anorganischer Säuren eingesetzt. Ganz besonders bevorzugt ist der Einsatz der Alkalimetallhydroxide (zum Beispiel Natriumhydroxid), Alkalimetallhalogenide (zum Beispiel Natriumchlorid), Alkalimetallsulfate (zum Beispiel Natriumsulfat), Alkalimetallnitrate (zum Beispiel Natriumnitrat), Erdalkalimetallhydroxide und Erdalkalimetallnitrate.

- 30 Nach dem oben beschriebenen Vorgehen können je nach Austauschgrad, Ionenart und Harz Katalysatoren unterschiedlicher Aktivität und Selektivität hergestellt werden.

Ein Reaktor in dem erfindungsgemäßen Verfahren kann ein Gemisch von Ionenaustauscherharzen unterschiedlicher Reaktivität enthalten. Ebenso ist es möglich, dass ein Reaktor Katalysatoren mit unterschiedlicher Aktivität, in Schichten angeordnet, enthält. Wird mehr als ein Reaktor verwendet, können die einzelnen Reaktoren mit Katalysatoren gleicher  
5 oder unterschiedlicher Aktivität gefüllt sein.

Für die technische Ausführung der Umsetzung der Isobuten-haltigen Kohlenwasserstoffmischungen sind diverse Varianten möglich. Die Umsetzung kann chargenweise oder bevorzugt in kontinuierlich arbeitenden Reaktoren, die üblicherweise bei Feststoff/Flüssigkeits-  
10 Kontaktreaktionen zum Einsatz gelangen, durchgeführt werden. Bei der Verwendung von kontinuierlich arbeitenden Strömungsreaktoren bedient man sich meistens, jedoch nicht ausschließlich, eines Festbetts. Ein anderes Konzept als Festbettreaktoren sind beispielsweise Reaktoren, in denen der Ionentauscher suspendiert in einer flüssigen Phase vorliegt (vergleiche „Bayer Verfahren“, Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie, 1974, 27, Heft 5, Seite 240).

15 Wenn ein Festbett-Strömungsreaktor verwendet wird, kann die Flüssigkeit aufwärts oder abwärts strömen. Meistens wird ein Abwärtsströmen der Flüssigkeit bevorzugt. Eine den Reaktor umströmende Kühlflüssigkeit kann gegebenenfalls gleich oder entgegengesetzte Strömungsrichtung aufweisen. Weiterhin ist es möglich, den Reaktor unter Produktrückführung  
20 oder im geraden Durchgang zu betreiben.

Bei der Verwendung von Rohrreaktoren kann das Verhältnis von Länge zu Durchmesser der Katalysatorschüttung variiert werden, entweder durch die geometrischen Maße des Reaktors oder durch dessen Füllgrad. Bei gleicher Kontaktmenge und Belastung (LHSV) können somit  
25 unterschiedliche Leerrohrgeschwindigkeiten erreicht werden.

Die im technischen Prozess eingesetzten Reaktoren können adiabatisch, polytrop oder praktisch isotherm betrieben werden. Praktisch isotherm bedeutet, dass die Temperatur an einer beliebigen Stelle im Reaktor maximal um 10 °C höher ist als die Temperatur am Reaktoreingang. Bei  
30 adiabatischem Betrieb der Reaktoren ist es in der Regel sinnvoll, mehrere Reaktoren in Reihe zu schalten und zwischen den Reaktoren zu kühlen. Reaktoren, die für einen polytropen oder praktisch isothermen Betrieb geeignet sind, sind beispielsweise Rohrbündelreaktoren,



Rührkessel und Schlaufenreaktoren.

Es ist möglich, mehrere Reaktoren, auch verschiedene Bauarten, zu kombinieren. Es ist zudem möglich, Reaktoren unter Rückführung von Produkt zu betreiben.

5

Die Temperaturen, bei denen die Oligomerisation betrieben wird, liegen zwischen 5 und 160 °C, vorzugsweise zwischen 40 und 110 °C.

Die Umsetzung kann mit und ohne Zugabe eines zusätzlichen Lösungsmittels erfolgen. Als  
10 Lösungsmittel werden bevorzugt gesättigte Kohlenwasserstoffe eingesetzt, insbesondere C<sub>4</sub>-, C<sub>8</sub>- oder C<sub>12</sub> Kohlenwasserstoffe. Ganz besonders bevorzugt ist der Einsatz von Isooktan. Bei Zugabe von Lösungsmitteln beträgt ihr Anteil 0 bis 60 Gew.%, bevorzugt 0 bis 30 Gew.%.

Die erfindungsgemäße Umsetzung kann bei einem Druck gleich oder über dem Dampfdruck des  
15 Einsatz-Kohlenwasserstoffgemisches bei der jeweiligen Reaktionstemperatur durchgeführt werden, vorzugsweise bei einem Druck unter 40 bar, d. h. die Isobuten-haltigen Kohlenwasserstoffmischungen liegen während der Oligomerisation ganz oder teilweise in flüssiger Phase vor. Wenn die Reaktion vollständig in der Flüssigphase durchgeführt werden soll, sollte der Druck 2 bis 4 bar höher als der Dampfdruck des Reaktionsgemisches sein, um in den Reaktoren  
20 Verdampfungsprobleme zu vermeiden.

Auch wenn die Reaktion bei einem Druck betrieben wird, bei dem die Reaktionsmischung nicht vollständig flüssig vorliegt (beispielsweise in einer Reaktivdestillation oder bei  
Verfahrensvarianten analog US 5 003 124), findet die Oligomerisierung nach dem  
25 erfindungsgemäßen Verfahren trotzdem in der Flüssigphase, also an „feuchtem“ d. h. mit Flüssigkeit benetztem Katalysator statt.

Der Gesamtumsatz an Isobuten zu Oligomeren kann über die Art und Menge des verwendeten Katalysators, den eingestellten Reaktionsbedingungen und Anzahl der Reaktoren eingestellt  
30 werden. Im erfindungsgemäßen Verfahren werden 50 bis 95 % des im Edukt enthaltenen Isobutens, insbesondere 60 bis 90 %, oligomerisiert.

Das Reaktionsgemisch der partiellen Isobuten-Oligomerisierung kann unterschiedlich aufgearbeitet werden. Das Gemisch wird entweder direkt in die Veretherung geleitet oder vor der Veretherung werden die Butenoligomeren abgetrennt. Die Abtrennung der Oligomeren und gegebenenfalls von Kohlenwasserstoffen mit 5 bis 7 Kohlenstoffatomen erfolgt zweckmäßig  
5 durch Destillation.

Die abgetrennte Oligomerfraktion enthält hauptsächlich C<sub>8</sub>-Kohlenwasserstoffe. Diese kann neben dem Diisobuten auch Codimere und höhere Oligomere (C<sub>12</sub>, C<sub>16</sub>,) enthalten. Diese Fraktion kann in weiteren Destillationsschritten aufgetrennt werden. So ist es beispielsweise  
10 möglich, eine Fraktion mit hochreinem Diisobuten abzutrennen, um diese separat, beispielsweise für chemische Synthesen, einzusetzen. Für den Einsatz als Kraftstoffkomponente für Ottomotoren kann es notwendig sein, hochsiedende Komponenten (vorzugsweise Siedepunkt >220 °C) abzutrennen.

15 Es ist auch möglich die Butenoligomeren, insbesondere die C<sub>8</sub>-Olefine, ganz oder teilweise zu hydrieren. Methoden zur Hydrierung der Produkte der Oligomerisierung zu den entsprechenden Paraffinen sind dem Fachmann hinlänglich bekannt. Gängige Methoden zur Hydrierung von Olefinen sind beispielsweise beschrieben in F. Asinger, „Chemie und Technologie der Monoolefine“, Akademie Verlag, Berlin, 1957, Seite 626 – 628 oder DE 197 19 833.

20 In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Hydrierung in flüssiger Phase an einem festen, im Hydriergut nicht löslichen Katalysator durchgeführt. Als Hydrierkatalysatoren werden bevorzugt Trägerkatalysatoren, die aus einem anorganischen Träger bestehen und als Aktivmetall Platin und/oder Palladium und/oder Nickel enthalten, verwendet. Die Temperatur,  
25 bei der die Hydrierung durchgeführt wird, liegt bevorzugt im Bereich von 10 bis 250 °C und der Druck zwischen 1 und 100 bar.

Nach der Hydrierung können durch destillative Trennung weitere Fraktionen gewonnen werden. Aus diesen und aus den unhydrierten Fraktionen sind durch Abmischung Kraftstoffadditive  
30 bestimmter Eigenschaften erhältlich. Weiterhin können einige Fraktionen als Lösemittel verwendet werden.

Das an Isobuten verarmte C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisch wird im erfindungsgemäßen Verfahren in einem zweiten Reaktionsschritt (Stufe b) umgesetzt, in der das restliche Isobuten durch Anlagerung von Alkohol zum entsprechenden tertiären Ether entfernt wird. Diesem C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisch können bei Bedarf noch zusätzliche isobutenarme C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffe (beispielsweise Raffinat II, ggf. zugekauft) zugemischt werden. Diese Ströme können aus anderen Prozessen stammen, beispielsweise einer TBA Synthese oder einer Isobuten-Abtrennung über Hydroisomerisierung/Destillation (vgl. EP 1 184 361).

Die Veretherung des Isobutens wird als sauer katalysierte Reaktion durchgeführt.

10 Als Alkohole werden dafür primäre, sekundäre, ein- oder mehrwertige Alkohole mit 1 bis 5 C-Atomen, bevorzugt Methanol oder Ethanol eingesetzt.

Um einen nahezu vollständigen Umsatz des Rest-Isobutens zu erreichen, wird die Addition des Alkohols an das Isobuten in Gegenwart eines sauren Katalysators in mindestens zwei Reaktionsstufen durchgeführt, wobei die letzte Reaktionsstufe als Reaktivdestillation durchgeführt wird. In dem/den Vorreaktor/en wird zunächst an einem sauren Katalysator aus dem Isobuten armen C<sub>4</sub>-Strom und Alkohol ein Reaktionsgemisch hergestellt, das hinsichtlich seiner Isobuten-, Alkohol- und tert.-Butylether-Konzentration in der Nähe des thermodynamischen Gleichgewichts liegt. Dies liegt beispielsweise für Methanol /MTBE in der Regel zwischen 94 und 96 % Isobuten-Umsatz. Dieses Gemisch wird in die Reaktivdestillationskolonne eingespeist, wo ein weiterer Teil des Isobutens zum Ether umgesetzt wird.

Der oder die Vorreaktoren, in denen der Alkohol mit dem Isobuten bis nahe an das thermodynamische Gleichgewicht umgesetzt werden, können herkömmliche Festbettreaktoren (Rohrbündelreaktoren, Kreislaufreaktoren) sein. Sie können mit oder ohne partieller Rückführung, wobei ggf der Rückführungsstrom gekühlt wird, betrieben werden.

Die Reaktoren werden in üblicher Weise bei 30 bis 110 °C und 5 bis 50 bar<sub>abs.</sub> (bara) betrieben. Da das thermodynamische Gleichgewicht zwischen Alkohol/Isobuten und Ether bei tiefer Temperatur überwiegend auf der Seite des Ethers liegt, ist es bei Einsatz mehrerer Vorreaktoren bevorzugt, den ersten der Reaktoren bei höherer Temperatur (hohe Reaktionsgeschwindigkeit)

als die Folgenden (Ausnutzung der Gleichgewichtslage) zu betreiben.

Als Katalysator wird sowohl im Vorreaktor als auch in der Reaktivdestillationskolonne ein fester Stoff, der weder im Einsatzstoffgemisch noch im Produktgemisch löslich ist, mit sauren Zentren an seiner Oberfläche eingesetzt. Der Katalysator darf unter Reaktionsbedingungen keine sauren Stoffe an das Produktgemisch abgeben, weil dies zu Ausbeuteverluste führen würde.

In der Reaktivdestillationskolonne ist der Katalysator entweder in der Packung integriert, beispielsweise KataMax<sup>®</sup> (EP 0 428 265), KataPak<sup>®</sup> (EP 0 396 650) oder MultiPak<sup>®</sup> (Gebrauchsmuster Nr. 298 07 007.3) oder auf Formkörpern aufpolymerisiert (US 5 244 929).

Für die Aktivität der Katalysatoren gilt, dass sie unter Reaktionsbedingungen die Addition von Alkohol an Isobuten bewirken, jedoch kaum die Addition an lineare Butene. Weiterhin dürfen sie die Oligomerisierung von linearen Butenen und die Dialkyletherbildung aus zwei Molekülen eingesetzten Alkohols kaum katalysieren. Im Hinblick auf eine hohe Ausbeute an 1-Buten sollte die Aktivität für die Gleichgewichtseinstellung zwischen den linearen Butenen gering sein.

Als feste Katalysatoren können beispielsweise Zeolithe, säureaktivierte Betonite und/oder Tonerden, sulfonierte Zirkoniumoxide, Monomorillonite oder saure Ionenaustauscherharze verwendet werden.

Eine im erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugte Gruppe von sauren Katalysatoren sind feste Ionenaustauscherharze mit Sulfonsäuregruppen. Geeignete Ionenaustauscherharze sind beispielsweise solche, die durch Sulfonierung von Phenol/Aldehyd-Kondensaten oder von Cooligomeren von aromatischen Vinylverbindungen hergestellt werden. Beispiele für aromatische Vinylverbindungen zur Herstellung der Cooligomere sind: Styrol, Vinyltoluol, Vinylnaphthalin, Vinylethylbenzol, Methylstyrol, Vinylchlorbenzol, Vinylxylol und Divinylbenzol. Insbesondere werden die Cooligomeren, die durch Umsetzung von Styrol mit Divinylbenzol entstehen, als Vorstufe für die Herstellung von Ionenaustauscherharzen mit Sulfonsäuregruppen verwendet. Die Harze können gelförmig, makroporös oder schwammförmig hergestellt werden. Stark saure Harze des Styrol-Divinylbenzol-Typs werden

u. a. unter folgenden Handelsnamen verkauft: Duolite C20, Duolite C26, Amberlyst A15, Amberlyst A35, Amberlite IR-120, Amberlite 200, Dowex 50, Lewatit SPC 118, Lewatit SPC 108, K2611, K2621, OC 1501.

- 5 Die Eigenschaften dieser Harze, insbesondere spezifische Oberfläche, Porosität, Stabilität, Quellung bzw. Schrumpfung und Austauschkapazität, können durch den Herstellprozess variiert werden.

Im erfindungsgemäßen Verfahren können die Ionenaustauscherharze in ihrer H-Form eingesetzt  
10 werden. Es werden vorzugsweise makroporöse Harze eingesetzt, wie beispielsweise Lewatit SCP 118, Lewatit SCP 108, Amberlyst A15 oder Amberlyst A35, K2621. Das Porenvolumen beträgt 0,3 bis 0,9 ml/g, insbesondere 0,5 bis 0,9 ml/g. Die Korngröße des Harzes liegt zwischen 0,3 mm und 1,5 mm, insbesondere zwischen 0,5 mm und 1,0 mm. Die Korngrößenverteilung kann enger oder weiter gewählt werden. So können beispielsweise  
15 Ionenaustauscherharze mit sehr einheitlicher Korngröße (monodisperse Harze) eingesetzt werden. Die Kapazität des Ionenaustauscher beträgt, bezogen auf Lieferform, 0,7 - 2,0 mol/l, insbesondere 1,1-2,0 mol/l.

Die Umsetzung des Rest-Isobutens mit Alkohol zum entsprechenden tertiären Butylether erfolgt  
20 im Temperaturbereich von 10 – 140 °C. Dabei wird der Alkohol im Überschuss eingesetzt.

Insbesondere wird das Rest-Isobuten durch Umsetzung mit Methanol zu MTBE entfernt. Dabei wird insbesondere derart verfahren, wie in DE 101 02 082 beschrieben. Das Isobuten arme C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisch wird zusammen mit Methanol in den Vorreaktor eingespeist. Dort  
25 entsteht ein Gemisch, in dem Isobuten, Methanol und MTBE im Gleichgewicht oder nahezu im Gleichgewicht stehen. Dieses Reaktionsgemisch wird in die Reaktivdestillationskolonne eingeleitet.

Im Zulauf der Reaktivdestillationskolonne kann mehr Methanol enthalten sein, als für die  
30 vollständige Umsetzung des noch vorhandenen Isobutens gebraucht wird. Der Methanolüberschuss sollte jedoch derart begrenzt werden, dass einerseits eine ausreichende Methanolmenge für das sich bildende Azeotrop aus Methanol und C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffen

vorhanden ist, andererseits nicht so viel, dass Methanol ins Sumpfprodukt geriete, so dass ein spezifikationsgerechtes MTBE (Methanolgehalt bevorzugt unter 5000 wppm) erhalten wird. Dies gilt allerdings nur dann, wenn vorher die Oligomeren abgetrennt wurden. Ansonsten wird ein Gemisch aus MTBE und Oligomeren erhalten.

5

Optional kann, wenn der Methanolgehalt im Kolonnenzulauf unter dem maximal zulässigen Wert liegt, zusätzliches Methanol zugemischt werden. Darüber hinaus kann am Kopf der Reaktivdestillationskolonne über eine gesonderte Einrichtung eine Methanol-Einspeisung erfolgen.

10

In der Reaktivdestillationskolonne besteht die Zone oberhalb der Katalysatorpackung aus 5 bis 20, insbesondere aus 10 bis 15 Trennstufen. Die Katalysatorzone lässt sich mit einer destillativen Wirkung von 1 bis 5 theoretischen Trennstufen pro Meter Packungshöhe abschätzen. Die Trennzone unterhalb des Katalysators umfasst 12 bis 36, insbesondere 20 bis 30 Trennstufen.

15

Die Temperatur des Kolonnenzulaufs liegt unabhängig von dessen Zusammensetzung, Reaktionsdruck in der Kolonne und Durchsatz zwischen 50 °C und 80 °C, vorzugsweise zwischen 60 °C und 75 °C.

20 Die mittlere Temperatur in der Katalysatorzone beträgt abhängig vom Druck in der Kolonne vorzugsweise 55 °C bis 70 °C, besonders bevorzugt 58 °C bis 67 °C.

Die Reaktivdestillationskolonne wird bei Drücken, gemessen am Kolonnenkopf, von 3 bis 15, bevorzugt 5 bara bis 9 bara betrieben, insbesondere von 7 bara bis 8,5 bara.

25 Die hydraulische Belastung in der katalytischen Packung der Kolonne beträgt bevorzugt 10 % bis 110 %, vorzugsweise 20 % bis 70 % ihrer Flutpunktbelastung. Unter hydraulischer Belastung einer Destillationskolonne wird die gleichmäßige strömungstechnische Beanspruchung des Kolonnenquerschnitts durch den aufsteigenden Dampf-Massenstrom und den rücklaufenden Flüssigkeits-Massenstrom verstanden. Die obere Belastungsgrenze  
30 kennzeichnet die maximale Belastung durch Dampf und Rücklaufflüssigkeit, oberhalb derer die Trennwirkung infolge Mitreißens oder Stauens der Rücklaufflüssigkeit durch den aufsteigenden Dampfstrom absinkt. Die untere Belastungsgrenze kennzeichnet die minimale Belastung,

unterhalb derer die Trennwirkung absinkt oder zusammenbricht infolge unregelmäßiger Strömung oder Leerlaufen der Kolonne – z. B. der Böden. (Vauck/Müller, „Grundoperationen chemischer Verfahrenstechnik“, S. 626, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie.)

- 5 Am Flutpunkt werden die vom Gas an die Flüssigkeit übertragenen Schubspannungen so groß, dass die gesamte Flüssigkeitsmenge in Form von Tropfen mit dem Gas mitgerissen wird oder dass es zu Phaseninversion in der Kolonne kommt (J. Mackowiak, "Fluiddynamik von Kolonnen mit modernen Füllkörpern und Packungen für Gas/Flüssigkeitssysteme", Otto Salle Verlag 1991).

10

Die Reaktivdestillationskolonne wird mit Rücklaufverhältnissen kleiner als 1,5 betrieben, insbesondere mit solchen, die größer 0,4 und kleiner 1, bevorzugt zwischen 0,5 und 0,9 liegen.

- Das optimale Rücklaufverhältnis hängt von dem Durchsatz der Zusammensetzung des  
15 Kolonnenzulaufs und dem Kolonnendruck ab. Es liegt jedoch immer in den oben genannten Bereichen. Im Destillat der Reaktivdestillation werden Isobuten-Restkonzentrationen im Raffinat II (gängige Bezeichnung von 1,3-Butadien und Isobuten befreite Mischung von C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffen) von kleiner 1000, bevorzugt 500, ganz besonders bevorzugt kleiner 300 wppm (bezogen auf das C<sub>4</sub>-Gemisch im Destillat) erhalten.

20

Werden die Butenoligomeren vor der Umsetzung mit Methanol abgetrennt, besteht das Sumpfprodukt der Reaktivdestillationskolonne bevorzugt aus MTBE. Bevorzugt enthält es weniger als 2500 wppm Methyl-sec.-butylether und weniger als 2500 wppm C<sub>8</sub>-Kohlenwasserstoffe.

25

Das Kopfprodukt der Reaktivdestillation kann wiederum in ein C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisch und Methanol getrennt werden, wobei das C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisch bevorzugt weniger als 0,5 wppm MTBE und/oder TBA enthält.

- 30 Das Methanol kann z. B. durch Extraktion mit Wasser abgetrennt werden. Falls Spuren von Butadien nicht schon vor der Butenoligomerisation entfernt wurden, können sie aus dem so erhaltenen Raffinat II durch Selektivhydrierung (SHP) entfernt werden. Das aus der

Reaktivdestillation erhaltene und ggf. von Methanol befreite C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisch kann destillativ weiter aufgetrennt werden. Dazu bieten sich zwei bevorzugte Routen an:

1. Trennung in eine Kopffraktion, die 1-Buten und Isobutan enthält, und eine Sumpffraktion, die n-Butan, 2-Butene und ggf. Restmengen an 1-Buten enthält. Aus der Kopffraktion kann in einer weiteren Destillation das Isobutan abgetrennt werden, so dass hochreines 1-Buten zurückbleibt oder
2. Abtrennung des Isobutans und ggf. weiterer Leichtsieder in einem ersten Destillationsschritt, wobei im Sumpf 1-Buten, 2-Butene und n-Butan zurückbleiben. Aus dem Sumpfprodukt kann in einer weiteren Destillation 1-Buten als Leichtsieder gewonnen werden.

Werden für die Veretherung andere Alkohole als Methanol eingesetzt, so ändern sich die Parameter der Reaktivdestillation entsprechend.

Das derart hergestellte, reine 1-Buten enthält weniger als 1000 wppm Isobuten und ist ein gefragtes Zwischenprodukt. Es wird beispielsweise als Comonomer bei der Herstellung von Polyethylen (LLDPE oder HDPE) sowie von Ethylen-Propylen-Mischpolymeren eingesetzt. Es findet weiterhin Einsatz als Alkylierungsmittel und ist Ausgangsstoff für die Herstellung von Butan-2-ol, Butenoxid, Valeraldehyd.

Eine weitere Verwendung des erfindungsgemäß hergestellten nahezu Isobuten-freien, Raffinats II ist die Herstellung von n-Buten-Oligomeren, insbesondere nach dem Octol-Prozess.

Die nach Abtrennung bzw. Umsetzung der linearen Butene aus dem Raffinat II zurückbleibenden Kohlenwasserstoffe können gegebenenfalls nach Hydrierung (CSP Complete saturation process) zu Isobutan und n-Butan aufgearbeitet werden.

Der in der Reaktivdestillation als Sumpfprodukt anfallende tert.-Butylether kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Neben dem Einsatz als Komponente für Ottokraftstoffe findet er beispielsweise Verwendung als Lösungsmittel. Durch Rückspaltung der tert.-Butylether ist Isobuten hoher Reinheit erhältlich.



Der bei Verwendung von Methanol anfallende MTBE wird beispielsweise, neben der Verwendung als Komponente im Ottokraftstoff, als Lösungsmittel genutzt. Zur Gewinnung von MTBE hoher Reinheit, welcher bevorzugt als Lösungsmittel eingesetzt wird, kann das im Prozess anfallende Sumpfprodukt der Reaktivdestillation destillativ weiter aufgereinigt werden.

5 Dabei wird der Gehalt an in geringer Menge enthaltenen Verunreinigungen (beispielsweise Methyl-sec.-butylether, C<sub>8</sub>-KW, TBA, Alkohole) reduziert.

Die Rückspaltung von MTBE zur Gewinnung von Isobuten ist beispielsweise in DE 100 20 943 beschrieben. Die dabei erhaltene Reinheit des Isobutens ist unter anderem abhängig vom Anteil  
10 an Methyl-sec.-butylether im MTBE. Je nach Anforderungen wird daher ein unterschiedlich intensiv vorgereinigtes MTBE für die Rückspaltung eingesetzt.

Werden vor der Veretherung die Oligomeren nicht abgetrennt, fällt in der Reaktivdestillationskolonne ein Sumpfprodukt an, das MTBE und die Oligomeren enthält.  
15 Dieses Gemisch kann als solches oder nach Hydrierung der olefinischen Doppelbindungen als Kraftstoffkomponente verwendet werden. Optional kann dieses Gemisch fraktioniert werden. Die einzelnen Fraktionen werden dann genutzt, wie bereits beschrieben.

Zwei Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden an Hand der Figuren Fig.  
20 1 und Fig. 2 schematisch näher erläutert, ohne dass die Erfindung auf diese Ausführungsarten beschränkt sein soll. In den schematischen Darstellungen sind nur die wesentlichen Stufen dargestellt. Auf die Darstellung von verfahrenstechnisch üblichen Strömen, wie z. B. Kühlwasserströmen, Kreislaufströmen, Katalysatorrückführungen oder Rückspeisungen, und/oder üblichen Apparaturen, wie z. B. Wärmetauschern oder Abscheidern wurde zu Gunsten  
25 einer besseren Übersicht verzichtet.

Bei dem in Fig.1 schematisch dargestellten Verfahren wird ein Isobuten- und 1,3-Butadienhaltiger C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffstrom 1 in einen oder mehrere Reaktoren, in welchem eine Butadien-Hydrierung durchgeführt wird, 2 eingespeist. In diesen Reaktor wird zur Hydrierung außerdem Wasserstoff 3 eingespeist. Der Reaktorausgang wird in einen nächsten Reaktor zur  
30 Rest-Butadien Selektiv-Hydrierung 4 überführt, in welchen wiederum Wasserstoff 5 eingespeist wird. Der Reaktorausgang aus 4 wird in den Reaktor zur Buten-Oligomerisierung 6 überführt, in dem hauptsächlich das Isobuten zu Dimeren, Trimeren und Tetrameren umgesetzt wird. Der

Austrag aus diesem Reaktor wird in eine Destillationskolonne 7 überführt, in welcher die Buten-Oligomeren als Sumpfprodukt 8 abgetrennt werden. Über den Kopf der Kolonne 7 wird der von Buten-Oligomeren befreite Stoffstrom in einen Wärmetauscher gefahren, in welchem die kondensierbaren Bestandteile kondensiert werden. Teilweise werden diese als Rücklauf in den Kopf der Kolonne 7 zurückgefahren. Im Wärmetauscher nicht kondensierbare Bestandteile werden als gasförmiger Abgasstrom 17 einer weiteren Verwertung zugeführt. Das Destillat der Kolonne 7 wird zusammen mit zusätzlichem Methanol 10 in die MTBE-Festbettstufe 9 eingespeist, mit welchem das noch vorhandene Isobuten an dem Festbettkatalysator zu MTBE umgesetzt wird. Der Austrag aus der Festbettstufe wird unterhalb der reaktiven Packung 12 in eine Reaktivdestillationskolonne 11 eingespeist. Am Sumpf der Kolonne wird ein MTBE 14 aufweisender Strom angenommen, während das Kopfprodukt in einen Wärmetauscher gefahren wird, in welchem die kondensierbaren Bestandteile als Isobuten-freier n-Buten-Strom kondensiert werden. Diese werden teilweise als Rücklauf in den Kopf der Kolonne 11 zurückgefahren und als Strom 13 aus dem Prozess ausgeschleust. Die im Wärmetauscher nicht kondensierbaren Anteile des Kopfproduktes werden als gasförmiger Abgasstrom 18 einer weiteren Verwertung zugeführt.

Das in Fig. 2 schematisch dargestellte Verfahren unterscheidet sich von dem in Fig. 1 dargestellten Verfahren dadurch, dass statt der Butadienhydrierung 2 eine Butadienabtrennung 15, beispielsweise eine Extraktivdestillation, durchgeführt wird, durch welche aus dem Isobuten-haltigen C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffstrom 1 ein Großteil des 1,3-Butadiens 16 entfernt wird. Der an Butadien abereicherte Strom aus der Butadienabtrennung 15 wird anschließend in einen Reaktor zur Rest-Butadien Selektiv-Hydrierung 4 überführt, und dann wie in Fig. 1 weiter aufgearbeitet.

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne den Schutzbereich der Patentansprüche einzuengen.

#### Beispiele

Die einzelnen Verfahrensschritte für die Aufarbeitung eines Crack-C<sub>4</sub> Strom (CC<sub>4</sub>) analog zum in Figur 1 dargestellten Verfahren wurden im Labor nachgestellt.

**Beispiel 1 - Butadien-Selektivhydrierung**

Ein KW-Gemisch mit der in Tabelle 2 angegebenen Zusammensetzung wird über einem heterogenen Palladiumkatalysator in einem Festbettreaktor hydriert. Die Hydrierung analog zu EP 0 523 482 wird in zwei Festbettreaktoren durchgeführt, die in Serie betrieben werden und jeweils mit einem Abscheider und einem Flüssigkeitskreislauf ausgestattet sind. In jedem der Flüssigkeitskreisläufe ist ein Kühler installiert, um die Reaktionswärme der Hydrierung abführen zu können.

- 10 Der für die Reaktion notwendige Wasserstoff wurde den Reaktoren entsprechend der umzusetzenden Menge an 1,3-Butadien zugeführt. Die LHSV über die gesamte Anlage betrug 8.5 t/(m<sup>3</sup> h)

Prozentangaben der Analysen sind als Massen-% zu lesen.

1. Stufe	Eintrittstemperatur Reaktor	29°C
	Druck	14 bara
	Katalysator	0.5 % Pd auf Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
2. Stufe	Eintrittstemperatur Reaktor	45°C
	Druck	9 bara
	Katalysator	0.5 % Pd auf Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

15 Tabelle 2 – Analysen von Zulauf und Austrag der Butadienhydrierung

	Feed	Austrag 1. Stufe	Austrag 2. Stufe
C3-KW [%]	n.o., <0,1	n.o., <0,1	n.o., <0,1
iso-Butan [%]	2,3	2,3	2,3
n-Butan [%]	5,5	5,9	6,3
trans-Buten [%]	4,9	17,2	19,7
1-Buten [%]	15,9	37,1	40,4
iso-Buten [%]	24,8	24,8	24,8
cis-Buten [%]	4,0	5,1	6,1
1,2-Butadien [%]	0,2	no., <0,1	no., <0,1
1,3-Butadien [%]	41,4	6,3	0,2

Butenin [%]	0,75	no., < 0,1	no., < 0,1
1-Butin [%]	0,2	no., < 0,1	no., < 0,1

n.o. = unter der Nachweisgrenze

### Beispiel 2 -SHP, weitere Absenkung des 1,3-Butadien-Gehalts

Restmengen an 1,3-Butadien, die noch im C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffgemisch enthalten sind, können  
 5 in einem weiteren Hydrierungsschritt reduziert werden. Durch Zugabe geringer Mengen  
 Kohlenmonoxid wird dabei die Selektivität des Palladiumkatalysators erhöht.

Der Versuch wurde mit zwei unterschiedlichen Rohstoffen durchgeführt. Der unter 2b  
 angegebene Zulauf entspricht einer Zusammensetzung, wie sie aus einem Prozess nach Beispiel  
 10 1 erhalten wird (Hydrierung des im Crack-C<sub>4</sub>-enthaltenen 1,3-Butadiens). Der Zulauf 2a steht  
 für eine Mischung von C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffen, die nach einer Abtrennung des 1,3-Butadiens  
 aus dem Crack-C<sub>4</sub> erhalten wird (Fig. 2).

Die KW-Gemische mit der in Tabelle 3 angegebenen Zusammensetzung werden mit 85 ppm  
 15 Wasserstoff und 2 ppm Kohlenmonoxid beaufschlagt. Die Hydrierung erfolgte in einem  
 Festbettreaktor unter folgenden Bedingungen.

Temperatur: 40 °C (isotherm)

Druck: 13 bara

LHSV: 35 (l/(l\*h))

20 Katalysator: 0.5% Pd auf  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Träger

Tabelle 3 – Analyse von Zulauf und Austrag des SHP (selective hydrogenation process)

Beispiel	2a Zulauf	2a Austrag	2b Zulauf	2b Austrag
C3-KW [%]	0,0	0,0	<0,1	< 0,1
Iso-Butan [%]	3,9	3,9	2,3	2,3
n-Butan [%]	9,5	9,5	5,9	5,9
Trans-Buten [%]	8,5	8,6	17,6	17,6
1-Buten [%]	27,6	27,7	40,9	41,1
Iso-Buten [%]	43,1	43,1	24,8	24,8

Cis-Buten [%]	6,9	6,9	8,2	8,2
1,2-Butadien [ppm]	<100	n.o.	< 1	n.o.
1,3-Butadien [ppm]	2176	3	1960	2
Butenin [ppm]	n.o.	n.o.	12	n.o.
1-Butin [ppm]	n.o.	n.o.	56	n.o.

n.o. = unter der Nachweisgrenze

### Beispiel 3 – Isobutenoligomerisierung und Destillation

Die Oligomerisierung des Isobuten erfolgte in einem Rohrreaktor von 200 cm Länge (zu einer Spirale gewickelt), Innendurchmesser 6 mm. Das Rohr wird von außen durch ein Ölbad temperiert. Als Katalysator wurden 54 ml Amberlyst 15 der Firma Rohm & Haas eingesetzt. Vor dem Einsatz wurde der Katalysator mit Wasser, anschließend mit Methanol gewaschen.

Der Reaktor wurde über eine Druckhaltung am Reaktorausgang bei konstant 22 bara betrieben.

Nach Inbetriebnahme wurden die Versuchsanlage 24 Stunden betrieben und das Produkt verworfen. Danach wurde das Produkt der Anlage 100 Stunden gesammelt und in einer Laborkolonnen destilliert. Die dabei erhaltenen Fraktionen wurden gaschromatographisch analysiert. In Tabelle 4 sind die Fahrbedingungen, Eduktzusammensetzungen und die Analysen der C<sub>4</sub>- und der C<sub>8</sub>-Fraktion zusammengestellt. Dabei bedeuten

- Umsatz Isobuten: Anteil an Isobuten, der im Reaktor umgesetzt wurde.
- C<sub>8</sub>-Selektivität: Selektivität, mit der bei der Reaktion C<sub>8</sub>-Kohlenwasserstoffe (Dimere der Butene) gebildet wurden.
- Der unter C<sub>8</sub>-Analyse angegebene Wert für 2,4,4-Trimethylpenten gibt an, welchen Anteil (Masseprozent) die Dimere des Isobutens in der C<sub>8</sub>-Fraktion haben.

Es wurden zwei Versuche (3a, 3b) mit unterschiedlich zusammengesetzten Zuläufen durchgeführt. Bei jedem Versuch wurde frischer Katalysator verwendet.

Tabelle 4 – Reaktionsbedingungen und Analyse der Isobutenoligomerisierung

Versuch/Nr.		3a	3b
Temp. Wärmebad	(°C)	62.5	62.5
Zulauf Reaktor	(kg/h)	0.300	0.306
<b>Analyse Zulauf</b>			
Propen	(%)	0.01	0.00
iso-Butan	(%)	2.22	2.07
n-Butan	(%)	10.32	9.20
trans-Buten	(%)	25.83	9.21
1-Buten	(%)	2.92	27.10
iso-Buten	(%)	45.84	46.12
cis-Buten	(%)	12.67	5.825
Rest	(%)	0.20	0.48
<b>Austrag Analyse C4-Fraktion (auf 100% C4 normiert)</b>			
iso-Butan	(%)	4.16	3.74
n-Butan	(%)	17.41	15.77
trans-Buten	(%)	42.41	16.84
1-Buten	(%)	4.84	42.67
iso-Buten	(%)	11.71	9.75
cis-Buten	(%)	19.21	10.66
Rest	(%)	0.25	0.58
<b>Umsatz Isobuten</b>			
	(%)	84.33	87.38
<b>C8-Selektivität</b>			
	(%)	77.82	77.91
<b>Analyse der C8-Fraktion (auf 100% C8 normiert)</b>			
2,4,4-Tri-Me-Penten	(%)	91.40	92.60

#### Beispiel 4 – Isobutenoligomerisierung am teilneutralisieren Ionentauscher

##### a) Herstellung eines teilneutralisierten Katalysators, Einstellung der Säurekapazität

- 5 Der eingesetzte Ionenaustauscher der Fa. Rohm und Haas (Amberlyst 15) hatte eine ursprüngliche Säurekapazität von 1,7 mol H<sup>+</sup>/l. Zur Einstellung der gewünschten Aktivität wurden 40 % der sauren Zentren neutralisiert.

10 Hierfür wurden 1000 ml des Ionenaustauscherharzes in 1000 ml VE-Wasser aufgeschlämmt und unter Rühren eine Lösung aus 27,2 g Natriumhydroxid (0,68 mol) und 500 ml VE-Wasser in einer Stunde im Temperaturbereich 20 bis 40 °C zugetropft. Es wurde 5 Min nachgerührt und danach das Ionenaustauscherharz mit dreimal 1000 ml VE-Wasser neutral gewaschen. Die anschließende Kapazitätsmessung des teilneutralisierten Ionenaustauschers ergab 1,00 +/- 0,03 mol H<sup>+</sup>/l. Der Katalysator wurde vor Einsatz 15 h bei 70 °C getrocknet.

15

##### b) Oligomerisierung

Die Oligomerisierung des Isobuten erfolgte analog zu Beispiel 3. Es wurden 51 ml des teilneutralisierten Ionentauschers eingesetzt. Der Reaktor wurde bei 22 bara betrieben. Nach einer Formierungsphase von 24 Stunden wurde der Austrag des Reaktors gaschromatographisch analysiert. In Tabelle 5 sind die Fahrbedingungen, Eduktzusammensetzungen und die Analyse, getrennt nach Fraktionen der C<sub>4</sub>- und der C<sub>8</sub>-Fraktion, zusammengestellt.

Es wurden zwei Versuche (4a, 4b) mit unterschiedlich zusammengesetzten Zuläufen durchgeführt. Bei jedem Versuch wurde frischer Katalysator verwendet.

10 Tabelle 5 – Reaktionsbedingungen und Analyse der Isobutenoligomerisierung

Versuch Nr.		4a	4b
Temp. Wärmebad	(°C)	100	100
Zulauf Reaktor	(kg/h)	0.509	0.480
<b>Analyse Zulauf</b>			
Propen	(%)	0.00	0.00
iso-Butan	(%)	2.75	0.04
n-Butan	(%)	8.52	13.85
trans-Buten	(%)	8.98	17.23
1-Buten	(%)	29.00	19.17
iso-Buten	(%)	44.40	40.00
cis-Buten	(%)	5.76	9.37
Rest	(%)	0.60	0.35
<b>Austrag Analyse C4-Fraktion (auf 100% C4 normiert)</b>			
iso-Butan	(%)	3.41	0.06
n-Butan	(%)	10.80	20.17
trans-Buten	(%)	12.31	26.33
1-Buten	(%)	34.07	24.15
iso-Buten	(%)	30.45	14.18
cis-Buten	(%)	8.37	14.77
Rest	(%)	0.60	0.35
<b>Umsatz Isobuten</b>			
	(%)	45.16	75.22
<b>C8-Selektivität</b>			
	(%)	87.71	78.01
<b>Analyse der C8-Fraktion (auf 100% C8 normiert)</b>			
2,4,4-Tri-Me-Penten	(%)	94.48	90.53

#### Beispiel 5 - MTBE-Synthese in Festbettreaktoren

Für die Versuche wurde ein Aufbau analog zur Isobutenoligomerisierung genutzt. Der Reaktor bestand aus einem zur Spirale gewickelten Rohr, das von Außen durch ein Ölbad temperiert wurde. Der vordere Teil (ca. das erste Viertel) des Reaktors wurde nicht mit Katalysator gefüllt, um den Zulauf erst auf die gewünschte Temperatur vorzuheizen. In den hinteren Teil wurden in

Versuch 5a 125 ml, in Versuch 5b 94 ml Ionentauscher eingefüllt. Der Reaktor wurde über das Ölbad auf (isotherm) 50 °C temperiert.

Als Katalysator wurde Amberlyst 15 eingesetzt. Der Druck der Anlage betrug 8 bara.

- 5 Als Zulauf wurden die C<sub>4</sub>-Fraktionen aus Beispiel 3 eingesetzt. Analysen und Zulaufmengen sind in Tabelle 6 angegeben. Prozentangaben sind als Massen-% zu lesen.

Tabelle 6 – Zuläufe und Analysen der MTBE Festbettversuche

		Versuch 5a		Versuch 5b	
Zulauf C4	(g/h)	100		100	
Zulauf Methanol	(g/h)	7.7		6.4	
		Analyse Zulauf	Analyse Austrag	Analyse Zulauf	Analyse Austrag
Methanol	(%)	7.15	1.26	6.03	1.11
iso-Buten	(%)	10.87	0.57	9.15	0.57
MTBE	(%)	0.00	16.19	0.00	13.50
n-Butan	(%)	16.19	16.17	14.81	14.82
iso-Butan	(%)	3.84	3.86	3.52	3.51
1-Buten	(%)	4.48	4.49	40.07	40.10
cis-Buten	(%)	17.84	17.84	10.04	10.02
trans-Buten	(%)	39.38	39.39	15.82	15.83
Rest	(%)	0.24	0.23	0.56	0.55

10

#### Beispiel 6 a - Reaktivdestillation

Der schematische Aufbau der Reaktivdestillationskolonne ist in Figur 1 bzw. 2 widergegeben.

Der Durchmesser der Kolonne betrug 312,7 mm. Im oberen Teil der Kolonne wurden ca. 2 m Montz-Pak A3-500 als Verstärkungsteil installiert. Darunter, ebenfalls im Verstärkungsteil der

- 15 Kolonne befanden sich ca. 11,4 m Katapak-SP 12. Der untere Teil der Kolonne bestand aus ca. 3,6 m Montz-Pak A3-500. Die Zulaufposition befand sich im oberen Drittel der unteren Montz-Pak A3-500.

Als Katalysator in der Katapak-SP 12 wurde Amberlyst 15 eingesetzt. Der Druck der Anlage

- 20 betrug 7,5 bara.

Als Zulauf für die Kolonne wurde aus Produktströmen einer großtechnischen Anlage ein Mischung erstellt. Dabei wurde die Isobuten-, MTBE- und Methanolkonzentration möglichst identisch zu denen der Austräge der Laborreaktoren aus Beispiel 5 eingestellt. Die



Zusammensetzung der restlichen C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffe ist vergleichbar zu den Austrägen der Laborreaktoren aus Beispiel 5.

Die Zulaufmenge betrug 700 kg/h. Es wurde ein Rücklaufverhältnis von 1,09 eingestellt. Als Destillat wurden 578,8 kg/h, als Sumpfprodukt 121,2 kg/h gewonnen. Prozentangaben sind als

5 Massen-% zu lesen.

Im Destillat wurde ein iso-Buten-Gehalt von 136 ppm gemessen.

Versuch 6a		Analyse Zulauf	Analyse Destillat	Analyse Sumpf
Methanol	(%)	1.26	1.14	0.00
Iso-Buten	(%)	0.57	0.01	0.00
MTBE	(%)	16.19	0.00	95.82
n-Butan	(%)	14.17	17.24	0.01
iso-Butan	(%)	4.995	6.08	0.00
1-Buten	(%)	7.855	9.57	0.00
cis-Buten	(%)	16.84	20.49	0.03
trans-Buten	(%)	37.39	45.48	0.03
Rest	(%)	0.73	0.00	4.11

#### 10 Beispiel 6 b - Reaktivdestillation

In der gleichen Reaktivdestillationsanlage wie in Beispiel 6 a beschrieben wurde ein Versuch mit einem Edukt-Strom anderer Zusammensetzung durchgeführt.

Als Katalysator wurde ebenfalls Amberlyst 15 eingesetzt. Der Druck der Anlage betrug 7,5  
15 bara.

Die Zulaufmenge betrug 700 kg/h. Es wurde ein Rücklaufverhältnis von 1,09 eingestellt. Als Destillat wurden 595,5 kg/h, als Sumpfprodukt 104,5 kg/h gewonnen. Prozentangaben sind als Massen-% zu lesen.

Im Destillat wurde ein iso-Buten-Gehalt von 102 ppm gemessen.

20

Versuch 6b		Analyse Zulauf	Analyse Destillat	Analyse Sumpf
Methanol	(%)	1.11	0.93	0.00
iso-Buten	(%)	0.57	0.01	0.00
MTBE	(%)	13.50	0.00	96.28
n-Butan	(%)	12.84	15.09	0.01
iso-Butan	(%)	5.49	6.46	0.00
1-Buten	(%)	36.77	43.23	0.01
cis-Buten	(%)	11.13	13.07	0.03
trans-Buten	(%)	18.05	21.21	0.02
Rest	(%)	0.55	0.00	3.65

**Die Bezeichnungen in den Fig. 1 und Fig. 2 haben folgende Bedeutungen:**

- 5     1. Isobuten-haltiger C<sub>4</sub>-Kohlenwasserstoffstrom
- 2. Butadien-Hydrierung
- 3. Wasserstoff
- 4. Rest-Butadien Selektiv-Hydrierung
- 5. Wasserstoff
- 10    6. Buten-Oligomerisierung
- 7. Destillation zur Oligomerenabtrennung
- 8. Butenoligomere
- 9. MTBE-Festbettstufe
- 10. Methanol
- 15    11. Reaktivdestillationskolonne
- 12. Reaktive Packung der Reaktivdestillationskolonne
- 13. Isobuten-freier n-Buten-Strom
- 14. MTBE
- 15. Butadien-Extraktion
- 20    16. Butadien
- 17. Abgasstrom
- 18. Abgasstrom

**Patentansprüche:**

1. Verfahren zur gekoppelten Herstellung von Butenoligomeren und tert.-Butylethern aus Isobuten-haltigen C<sub>4</sub>-Strömen durch
  - 5 a) teilweise Oligomerisierung der Isobuten-haltigen C<sub>4</sub>-Ströme an einem sauren Katalysator zu Butenoligomeren und anschließend
  - b) sauer katalysierte Veretherung des restlichen Isobutens mit einem Alkohol zu tert.-Butylethern,dadurch gekennzeichnet,- 10 dass die sauer katalysierte Veretherung in Stufe b) in mindestens zwei Reaktionsstufen durchgeführt wird, wobei mindestens die letzte Reaktionsstufe als Reaktivdestillation durchgeführt wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1,- 15 dadurch gekennzeichnet,- dass als saurer Katalysator in Stufe a) ein Ionenaustauscher eingesetzt wird, dessen Protonen teilweise gegen Metallionen der 1. bis 12. Gruppe des Periodensystems ausgetauscht wurden.
- 20 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 1 bis 60 % der Protonen des in Stufe a) verwendeten Ionenaustauschers gegen Metallionen ausgetauscht sind.
- 25 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Oligomerisierung in Stufe a) bis zu einem Isobutenumsatz von 50 bis 95 % durchgeführt wird.
- 30 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Oligomerisierung in Stufe a) in Anwesenheit eines Moderators durchgeführt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,  
dadurch gekennzeichnet,  
das als Moderator MTBE, TBA, Methanol oder Wasser in einem Molverhältnis von 0.01  
bis 5 pro Mol Isobuten eingesetzt wird.

- 5  
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die in Stufe a) gewonnenen Butenoligomeren vor der sauer katalysierten Veretherung  
in Stufe b) abgetrennt werden.

- 10  
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in Stufe b) als Alkohol Methanol oder Ethanol eingesetzt wird.

- 15  
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die in den Isobuten-haltigen C<sub>4</sub>-Strömen enthaltenen mehrfach ungesättigten  
Kohlenwasserstoffe vor der Oligomerisierung in Stufe a) katalytisch hydriert werden.

- 20  
10. Verfahren nach Anspruch 9,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Hydrierung der mehrfach ungesättigten Verbindungen in mindestens zwei  
Reaktionsstufen erfolgt, wobei mindestens die letzte Reaktionsstufe in Anwesenheit von  
0,05 – 100 wppm CO durchgeführt wird.

- 25  
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die in Stufe a) erhaltenen Butenoligomeren zu mehr als 90 % Isobutenoligomere sind.





Fig. 1



**Fig. 2**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/50930

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 IPC 7 C07C2/28 C07C41/06 C07C7/148

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C07C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, EPO-Internal, PAJ

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 29 44 457 A (ERDOELCHEMIE GMBH) 14 May 1981 (1981-05-14) claims; examples ---	1-11
Y	EP 1 199 296 A (OXENO OLEFINCHEMIE GMBH) 24 April 2002 (2002-04-24) page 3, line 36 - line 50; claims; examples page 2, line 55 -page 3, line 31 ---	1-11
Y	WO 02/064531 A (OXENO OLEFINCHEMIE GMBH ;KERKER LOTHAR (DE); NIERLICH FRANZ (DE);) 22 August 2002 (2002-08-22) page 4, line 21 - line 29 page 8, line 21 - line 25; claims; examples --- -/-	1-11

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the International filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

27 April 2004

Date of mailing of the International search report

10/05/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3018

Authorized officer

Seufert, G

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/50930

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>DATABASE WPI  Section Ch, Week 198521  Derwent Publications Ltd., London, GB;  Class E17, AN 1985-124697  XP002278112  &amp; JP 60 058932 A (MITSUBISHI GAS CHEM CO  INC), 5 April 1985 (1985-04-05)  abstract</p>	1
A	<p>EP 1 074 534 A (ECOFUEL SPA ;SNAM PROGETTI  (IT)) 7 February 2001 (2001-02-07)  claims; examples</p>	5,6
A	<p>EP 0 081 041 A (HUELS CHEMISCHE WERKE AG)  15 June 1983 (1983-06-15)  cited in the application  claims; examples</p>	9,10



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/50930

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 2944457	A	14-05-1981	DE 2944457 A1	14-05-1981
			DE 3060633 D1	19-08-1982
			EP 0028377 A1	13-05-1981
			JP 56075441 A	22-06-1981
			US 4377393 A	22-03-1983
EP 1199296	A	24-04-2002	DE 10102082 A1	02-05-2002
			BR 0104555 A	20-08-2002
			CA 2359442 A1	19-04-2002
			CN 1349964 A	22-05-2002
			CZ 20013640 A3	12-06-2002
			EP 1199296 A1	24-04-2002
			HU 0104373 A2	28-03-2003
			JP 2002179603 A	26-06-2002
			NO 20015079 A	22-04-2002
			NZ 514734 A	28-03-2003
			US 2002078622 A1	27-06-2002
			ZA 200108554 A	06-06-2002
WO 02064531	A	22-08-2002	DE 10113381 A1	14-08-2002
			CA 2435590 A1	22-08-2002
			WO 02064531 A1	22-08-2002
			EP 1360160 A1	12-11-2003
			HU 0303274 A2	28-01-2004
			US 2004054246 A1	18-03-2004
JP 60058932	A	05-04-1985	NONE	
EP 1074534	A	07-02-2001	IT MI991765 A1	05-02-2001
			AT 230713 T	15-01-2003
			CA 2314799 A1	05-02-2001
			DE 60001131 D1	13-02-2003
			DE 60001131 T2	30-10-2003
			EP 1074534 A1	07-02-2001
			US 6433238 B1	13-08-2002
EP 0081041	A	15-06-1983	DE 3143647 A1	11-05-1983
			AR 230293 A1	01-03-1984
			AT 17227 T	15-01-1986
			AU 550908 B2	10-04-1986
			AU 9012782 A	12-05-1983
			BG 49505 A3	15-11-1991
			BR 8206386 A	27-09-1983
			CA 1185269 A1	09-04-1985
			CS 248034 B2	15-01-1987
			DD 210924 A1	27-06-1984
			DE 3268292 D1	13-02-1986
			EP 0081041 A1	15-06-1983
			ES 8307884 A1	01-11-1983
			FI 823714 A ,B,	05-05-1983
			HU 201109 B	28-09-1990
			JP 1856724 C	07-07-1994
			JP 3001292 B	10-01-1991
			JP 58085824 A	23-05-1983
			KR 8501778 B1	18-12-1985
			MX 162372 A	30-04-1991
			NO 823644 A ,B,	05-05-1983
			PL 238866 A1	23-05-1983

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/50930

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0081041	A	PT 75427 A	01-09-1982
		RO 88956 A1	31-03-1986
		SU 1301306 A3	30-03-1987
		US 4517395 A	14-05-1985
		YU 243982 A1	20-03-1985
		ZA 8208033 A	28-09-1983

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/50930

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C07C2/28 C07C41/06 C07C7/148

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C07C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, EP0-Internal, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 29 44 457 A (ERDOELCHEMIE GMBH) 14. Mai 1981 (1981-05-14) Ansprüche; Beispiele ---	1-11
Y	EP 1 199 296 A (OXENO OLEFINCHEMIE GMBH) 24. April 2002 (2002-04-24) Seite 3, Zeile 36 - Zeile 50; Ansprüche; Beispiele Seite 2, Zeile 55 -Seite 3, Zeile 31 ---	1-11
Y	WO 02/064531 A (OXENO OLEFINCHEMIE GMBH ;KERKER LOTHAR (DE); NIERLICH FRANZ (DE);) 22. August 2002 (2002-08-22) Seite 4, Zeile 21 - Zeile 29 Seite 8, Zeile 21 - Zeile 25; Ansprüche; Beispiele --- -/-	1-11

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. April 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

10/05/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Seufert, G

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/50930

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>DATABASE WPI  Section Ch, Week 198521  Derwent Publications Ltd., London, GB;  Class E17, AN 1985-124697  XP002278112  &amp; JP 60 058932 A (MITSUBISHI GAS CHEM CO  INC), 5. April 1985 (1985-04-05)  Zusammenfassung</p>	1
A	<p>EP 1 074 534 A (ECOFUEL SPA ;SNAM PROGETTI  (IT)) 7. Februar 2001 (2001-02-07)  Ansprüche; Beispiele</p>	5,6
A	<p>EP 0 081 041 A (HUELS CHEMISCHE WERKE AG)  15. Juni 1983 (1983-06-15)  in der Anmeldung erwähnt  Ansprüche; Beispiele</p>	9,10

# INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören:

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/50930

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 2944457 A	14-05-1981	DE 2944457 A1	14-05-1981
		DE 3060633 D1	19-08-1982
		EP 0028377 A1	13-05-1981
		JP 56075441 A	22-06-1981
		US 4377393 A	22-03-1983
EP 1199296 A	24-04-2002	DE 10102082 A1	02-05-2002
		BR 0104555 A	20-08-2002
		CA 2359442 A1	19-04-2002
		CN 1349964 A	22-05-2002
		CZ 20013640 A3	12-06-2002
		EP 1199296 A1	24-04-2002
		HU 0104373 A2	28-03-2003
		JP 2002179603 A	26-06-2002
		NO 20015079 A	22-04-2002
		NZ 514734 A	28-03-2003
		US 2002078622 A1	27-06-2002
		ZA 200108554 A	06-06-2002
WO 02064531 A	22-08-2002	DE 10113381 A1	14-08-2002
		CA 2435590 A1	22-08-2002
		WO 02064531 A1	22-08-2002
		EP 1360160 A1	12-11-2003
		HU 0303274 A2	28-01-2004
		US 2004054246 A1	18-03-2004
JP 60058932 A	05-04-1985	KEINE	
EP 1074534 A	07-02-2001	IT MI991765 A1	05-02-2001
		AT 230713 T	15-01-2003
		CA 2314799 A1	05-02-2001
		DE 60001131 D1	13-02-2003
		DE 60001131 T2	30-10-2003
		EP 1074534 A1	07-02-2001
		US 6433238 B1	13-08-2002
EP 0081041 A	15-06-1983	DE 3143647 A1	11-05-1983
		AR 230293 A1	01-03-1984
		AT 17227 T	15-01-1986
		AU 550908 B2	10-04-1986
		AU 9012782 A	12-05-1983
		BG 49505 A3	15-11-1991
		BR 8206386 A	27-09-1983
		CA 1185269 A1	09-04-1985
		CS 248034 B2	15-01-1987
		DD 210924 A1	27-06-1984
		DE 3268292 D1	13-02-1986
		EP 0081041 A1	15-06-1983
		ES 8307884 A1	01-11-1983
		FI 823714 A ,B,	05-05-1983
		HU 201109 B	28-09-1990
		JP 1856724 C	07-07-1994
		JP 3001292 B	10-01-1991
		JP 58085824 A	23-05-1983
		KR 8501778 B1	18-12-1985
		MX 162372 A	30-04-1991
		NO 823644 A ,B,	05-05-1983
		PL 238866 A1	23-05-1983

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

**PCT/EP 03/50930**

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0081041 A		PT 75427 A	01-09-1982
		RO 88956 A1	31-03-1986
		SU 1301306 A3	30-03-1987
		US 4517395 A	14-05-1985
		YU 243982 A1	20-03-1985
		ZA 8208033 A	28-09-1983